



TEC-250-HS
TEC-250P2000SP-27-48HS
伺服电机驱动轮单元

牵引电机数据		
类型: 伺服电机		
功率(S2-60min)	W	2000
电压	V	48
转速	Rpm	2000
电流	A	50
扭矩	Nm	9.55
IP防护等级	IP	67

牵引变速箱		
传动比	I	27
额定输出扭矩	Nm	220
最大加速和制动扭矩	Nm	480
驱动轮承载	Kg	1600
制动器扭矩	Nm	12
润滑	润滑脂	

转向电机数据		
类型: 伺服电机		
功率(S2-60min)	W	400
电压	V	48
转速	Rpm	3000
电流	A	9.9
电机扭矩	Nm	1.27
传动比	I	50
齿轮输出扭矩	Nm	54
IP防护等级	IP	65
润滑	润滑脂	

总重量	Kg	58
-----	----	----

公司	江苏亿控智能装备有限公司
网址	https://www.yikongzhineng.com/

电机端线束		刹车端线束	
序号	颜色 信号	序号	信号
1	红 U	1	+48V
2	黄 V	2	GND
3	黑 W		
4	绿 PE		

- 1、牵引电机、转向电机电源线长度2米。
- 2、编码器接线长度1.7米

编码器接线定义 (分辨率2500) 极对数: 5															设计:	日期: 2021.11.15	
序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	工艺:	
信号	A-	B-	Z-	U-	V-	W-	A+	B+	Z+	U+	V+	W+	5V	PE	GND	审核:	

可选用配件:
限位开关、原点开关、外置编码器(测速端)、电位器